



HUSQVARNA 550 XP® G **NY!**

Husqvarna 550 XP® G har utvecklats för professionella skogshuggare och kunniga markägare. Sågen har banbrytande design och mängder med nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift. Vår unika motorteknik X-Torq® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning. Uppvärmda handtag ökar komforten under kalla och fuktiga förhållanden.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



RevBoost™
Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat.



Air Injection™
Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.



Handtagsvärme
Effektiva värmeslingor i främre och bakre handtaget gör sågen mer komfortabel att använda i kyla och väta.

Ytterligare egenskaper

Förgasarvärme
Elektriskt uppvärmd förgasare säkerställer användning i kallt klimat.

Luftfilter med snabbvred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Sidomonterad kedjesträckare
Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Luftfilterkåpa
Snäpplåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmjörningen till dina behov.

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Snäpplåst cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Ytterligare egenskaper**Tredelad vevaxel**

Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Strömlinjeformad design

Låg, smidig sågkropp gör sågen enkel och praktisk att hantera i alla slags situationer.

Synlig bränslenivå

Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Oförlorbara svärdsmuttrar

Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Riktmärken för fällning

Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data**Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm ³	50,1 cm ³
Cylinderdiameter	43 mm
Slaglängd	34,5 mm
Effekt, kW	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	10200 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	14000 v/min
Förgasare	Walbro
Bränsletankens volym	0,52 l
Bränsleförbrukning	446 g/kWh
Tändsystem	SEM-DM61
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	2,8 Nm/6900 v/min
Typ av luftfilter	Nylon 80µ

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,27 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Oljepumpskapacitet	5-12 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,8/3,7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	116 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärds längd, min-max, cm	33-50 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	19,6 m/s
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Rim 7
Svärdsinfästning	Liten

Tekniska Data**Övriga dimensioner**

Vikt (utan skärutrustning), kg	5,1 kg
--------------------------------	--------

Standardutrustning

508 92 61-56 - Svärd 13" PIXEL .325"

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehör