



HUSQVARNA 450 e-series

Ny, stark allroundsåg för dig som värderar professionell kvalitet. X-Torq® motorn ger mindre bränsleförbrukning och minskade avgasemissioner. Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande, verktygslös kedjesträckare och genomskinligt bränslefönster, gör sågen lätt att använda. Urustad med Smart Start® och bränslepump, vilket gör sågen lättstartad.



Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Luftfilter med snabbvred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Ergonomiskt bakre handtag
Ökad komfort med asymmetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.

Ytterligare egenskaper

Riktmärken för fällning
Fällmarkering för bättre fällprecision.

Snäpplåst cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Synlig bränslenivå
Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Verktygslös kedjespänning
Snabb och lätt montering och justering av kedja och svärd utan verktyg.

Lätt att starta
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge, Smart Start® och bränslepump gör sågen mycket lätt att starta.

Tekniska Data

Tekniska Data**Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm ³	50,2 cm ³
Cylinderdiameter	44 mm
Slaglängd	33 mm
Effekt, kW	2,4 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	13000 v/min
Förgasare	Zama
Bränsletankens volym	0,45 l
Bränsleförbrukning	500 g/kWh
Tändsystem	Walbro MB
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	2,6 Nm/7200 v/min
Typ av luftfilter	Felt

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,26 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Oljepumpskapacitet	9-13 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,3/2,7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	104 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	115 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	33-51 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	17,3 m/s
Spårvidd	0,058 "
Typ av drivhjul	Spur 7
Svärdinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	5,1 kg
--------------------------------	--------

Logistikdata

Förpackningsformat, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x222mm
Pallmängd	60

Standardutrustning

501 83 44-09 - Svärdsskydd

Standardutrustning

508 92 61-56 - Svärd 13" PIXEL .325"

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehör