



HUSQVARNA R 422Ts

Rider med höga prestanda, byggd på ett föraranpassat chassi. Utrustad med praktiska funktioner som servostyrning, hydraulisk redskapslyft, belysning och snabbkoppling för redskap för lätta och effektiva redskapsbyten. Kan utrustas med slaghack, snöslunga, snöblad m.m. Ett utmärkt val för ägare av större lantegendomar, sportanläggningar och hotell med stora områden som behöver skötas året runt. Rider 422Ts levereras utan aggregat och kan utrustas med 112- och 122-centimeters Combi klippaggregat med BioClip® och bakutkast. Pris och viktangivelse gäller exkl. klippaggregat



Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Fyra lika stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.



Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Hydraulisk redskapslyft

Servostyrd redskapslyft höjer prestandan och ger bättre precision och styrning. Knivarna aktiveras automatiskt när klippaggregatet sänks ned.



Servostyrning

Servostyrning gör körningen mindre ansträngande och mer behaglig.



Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Ytterligare egenskaper

Robust chassi

De flesta Riders har byggts på robusta, pulverlackerade ramar av 3 mm tjock stålplåt.

Pro-säte med armstöd

Bekvämt Pro-säte med hög rygg och armstöd. Sätet är självdränerande och kan tippas för att skyddas mot regn. Universalmontering. (Armstöd som tillval på vissa modeller.)

Snabbkoppling

Unik snabbkoppling gör det möjligt att byta utrustning snabbt och effektivt utan verktyg.

Kontrollpanel

Samtliga reglage, inklusive höjdställningen, är ergonomiskt placerade och lätt åtkomliga från

Förarkomfort

Ökad åtkomlighet och bättre plats för benen tack vare chassiförlängning på 600 mm och modifierad vinkel på styrkolonnen.

Genomskinlig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Serviceläge

Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.

Strålkastare fram

Effektiv arbetsbelysning med 2x20W halogenlampor.

Ytterligare egenskaper

förarsätet. Knivarna aktiveras automatiskt när klippaggregatet sänks ned.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Kullagrade hjulvikter

Hjulvikter med kullager ger maximalt fäste, låga gyroskopiska krafter på ratten och minimal belastning på transmissionen.

Redskapsram

Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

Lasthållare

Lastbäraren på Rider ProFlex kan användas för extrautrustning.

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Externt tanklock

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvudet när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipp höjd under klippningen.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series V-Twin
Typ av motor	7220
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	12,6 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	656 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	16 A
Batteri	12 V 24 Ah
Typ av luftfilter	Patron med förfilter
Bränsle	Bensin
Bränsle	87 octane
Bränsletanksvolym	17 l
Bränsletanks placering	Sida (enkel)
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE 10-W30
Oljevolym	1,9 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K66
Hastighet framåt, min-max	0-11 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-8 km/h

Tekniska Data**Klippaggregat**

Oklippt cirkel ¹	60 cm
Klippbredd, Min-Max	112-122 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 112, Combi 122
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Grovlek klippaggregat	4 mm
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

Utrustning

Timmätare	Digital
-----------	---------

Annat

Typ av ramkonstruktion	Boxram
Sätesmaterial	Vinyl
Höjd på sätesrygg	Hög
Fällbara armstöd	Yes
Ratt	Komfort
Parkeringsbroms	Disc
Kullagrade framhjul	Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram	195/65-8
Däckdimension, bak	195/65-8
Hjulbas	100 cm
Markfrigång	110 mm
Basmaskin, längd	207 cm
Bredd, maskinbas	90 cm
Basmaskin, höjd	116 cm
Vikt	305 kg

Ljudemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
---	----------

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	3,5 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²

Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1040x1320 mm
Förpackningsvolym	3,12 m ³
Paketerad vikt	353 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1040x155mm
Antal per container	20ft:22 40ft:0 40HC:0st

Tillbehör